

DS-PD452SMK-WE**Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidmelder**

- · Hochwertige Kammer mit fotoelektrischem Sensor ·
- 3 Jahre Batterie Lebensdauer
- Alarm bei Überschreitung der kumulierten CO-Dosis: 50 ppm (0,005 %) und mehr – innerhalb von 90 Minuten; 100 ppm (0,01 %) und mehr – innerhalb von 40 Minuten; 300 ppm (0,03 %) und mehr – innerhalb von höchstens 3 Minuten
- Alarm bei konstanter Temperatur: > 64 °C
- Temperaturdifferenzalarm: $T > 10\text{ °C /min}$

▪ Spezifikationen

Erkennungsleistung	
Nachweismethode	Kammer mit fotoelektrischem Sensor
Indikation	
Alarmdauer	Unterstützung
Hardware-Funktionen	
Lebensdauer des Sensors	10 Jahre
Elektrische Eigenschaften	
Typische Spannung	3 V
Batterietyp	Austauschbare CR123A-Batterien x 2
Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
Batterielebensdauer	bis zu 3 Jahre
Drahtlose Übertragung	
RF-Frequenz	868 MHz
Funkreichweite (Freifeld)	Bis zu 1.000 m zwischen dem Sensor und einem Hub (oder einem Funksignalverstärker) im Freien
WLAN-Sicherheit	128-Bit AES Verschlüsselung
Anmelungsverfahren	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
Allgemein	
Installationsmethode	An der Decke montiert
Abmessungen (B×H×T)	125 mm × 39 mm (4,9" × 1,5")
Anwendungsort	für den Innenbereich
Farbe	Schwarz;Weiß
Gewicht	251 g (0,55 lb) (mit Akku)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (RH)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

