

CVR-ED821ST

4K STARLIGHT, Wetterfeste IR-LED Dome HDCVI Kamera mit motorisiertem Varioobjektiv und 120dB WDR

Hauptmerkmale

- 1/1.8" 4K progressive CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.5 Farbe, 0Lux/F1.5(IR an)
- Bildübertragung bis zu 15 Bilder/Sek. Bei 4K Auflösung
- Linse 3.7mm ~ 11mm (112° ~ 46°) Varioobjektiv motorisiert
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Smart IR (Intelligente IR-LED Kompensation)
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- Wetterfest, IP67/IK10, Kompaktes Gehäuse

VIDEO	
Bildsensor	1/1.8" 4K Megapixel CMOS
Pixel	3840(H) x 2160 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux/F1.5 (Farbe), 0Lux/F1.5 (IR ein)
Rauschabstand	>65dB (WDR 120dB)
Videoausgang	1x BNC HDCVI/CVBS (Dip Switch)
Kompression	-
Auflösung	8MP (3840x2160)
Bitrate	-
Streaming	4K@15fps, 6MP@20fps, 4MP@25fps

OBJEKTIV	
Brennweite	3.7mm ~ 11mm
Blickwinkel	H: 112° ~ 46°

FUNKTIONEN	
Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR)/Farbe/B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzenenmaskierung	Aus/Ein (4 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/4 ~ 100000s
OSD Menü	Ja
IR Reichweite	Bis zu 30 Meter
IR LEDs	2
Smart IR	Aus/Ein
Digitaler Zoom	-

AUDIO	
Kompression	-
Anschlüsse	1

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67/IK10

ELEKTRISCHE DATEN	
Spannung/Strom	DC12V
Verbrauch	< 7W

MASSE UND GEWICHT	
Abmessungen	Ø122mm x 88.9mm
Gewicht	0.47 Kg

ZUBEHÖR



PFB200C



PFA137



V-MAST2



WMVM2



PFA106



PFB200W



PFB220C

Decken Montage	Unterputz Montage
PFA137	PFB200C
Wand Montage	Mast Montage
PFB203W	PFB203W + V-MAST2
Wand Montage mit Regenschutz	Decken Abhängung
PFA137 + PFA200W	PFA106 + PFB220C

DIMENSIONEN

