

# Superior KeyPad Fibra

## Kabelgebundenes Touch-Bedienteil

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



3  
GRADE  
EN 50131

INCERT

SSF


NFA2P

VSÖ

Verband der Sicherheits-  
unternehmen Österreichs


## \*\*\*- Verwaltung mit Codes

- Vier Arten von Zugangscodes: allgemein, für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, für Einsatzteam
- Fernverwaltung von Codes und Zugriffsrechten in Ajax Apps



## Zusätzliche Funktionen

- Unterstützung für Automatisierungsszenarien: durch Scharfschaltung/Unscharfschaltung, durch Drücken der Paniktaste
- Fähigkeit zur Stummschaltung von Alarmen vernetzter Brandmelder




## Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Reichweite mit einer Ajax Hub-Zentrale oder Fibra Leitungserweiterungsmodul
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Leistungsaufnahme bis zu 0,23 W




## Sabotageschutz

- Schutz gegen das Erraten von Codes
- Bedrohungs\_codes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm auszulösen
- Sabotagealarm
- Eingebaute Paniktaste



## Schnelle Installation und Einrichtung

- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Anschließen an eine Hub-Zentrale über die Leitungsscanfunktion oder QR-Code
- Konfiguration und Test per Fernzugriff oder vor Ort




<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) INCERT SSF NFA2P</p>	<p><b>Kompatibilität mit Hub-Zentralen</b></p>  <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: <a href="https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.Y.F">ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.Y.F</a></p>	<p><b>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</b></p> <p>Fibra Kommunikationstechnologie</p> <p><b>Kabelverbindung</b> U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter</p> <p>4x0,22 mm<sup>2</sup> Signalkabel, Kupferleiter</p> <p><b>Kommunikationsreichweite</b> bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)</p>	<p><b>Funktionen</b></p> <p><b>Zugangscodes</b> Bedienteil-Code</p> <p>persönliche Codes für registrierte Benutzer</p> <p>Codes für nicht registrierte Benutzer</p> <p>Einsatzteam-Codes</p> <p><b>Bedrohungs_codes</b> Bedienteil-Bedrohungscode</p> <p>persönliche Bedrohungs_codes</p> <p><b>Paniktaste</b></p>
<p><b>Stromversorgung</b></p> <p><b>Fibra Leitung</b> 5–30 V<sup>==</sup>, bis zu 0,23 W</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Betriebstemperatur</b> von –10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p><b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b> bis zu 75 %</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Farbe</b> weiß, schwarz</p> <p><b>Abmessungen</b> 150 × 103 × 19 mm 5,91" × 4,06" × 0,75"</p> <p><b>Gewicht</b> weißes Gerät: 181 g (6,38 oz.)</p> <p>schwarzes Gerät: 165 g (5,82 oz.)</p> <p><b>Schutzart</b> IP50</p> <p><b>Aufprallschutz</b> IK04</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>Superior KeyPad Fibra SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

<sup>1</sup> Bei Verwendung eines U/UTP-Kabels, cat.5 4x2x0,51.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/superior-keypad-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-keypad-fibra/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)