

AIPR300-ST2M

2 Megapixel STARLIGHT, 30-Fach Zoom Positions Netzwerkkamera, 120dB WDR



Hauptmerkmale

- 1/1.9" 2 Megapixel CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.002Lux/F1.5 Farbe, 0Lux/F1.5(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P (1920x1080)
- Linse 6mm ~ 180mm (61.2° ~ 2.1°)
- 30-Fach Optischer Zoom
- IR Reichweite bis zu 300m
- Dual-Codec Unterstützung: H.264/MPEG
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, IVS, Gesichtserkennung, Heat Map, Auto Tracking
- Wetterfest, IP67

VIDEO

Bildsensor	1/1.9" 2 Megapixel CMOS
Pixel	1920(H) x 1080 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.002Lux/F1.5 (Farbe), 0Lux/F1.5 (IR ein)
Rauschabstand	>55dB
Kompression	H.264/MPEG
Auflösung	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Bitrate	H.265/H.264: 448K ~ 8182Kbps
Streaming	Main Stream: 1080P (1 ~ 25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1 ~ 25FPS) Extra Stream 2:1080P/1.3M/720P (1 ~ 25FPS)

OBJEKTIV

Brennweite	6mm ~ 180mm
Blickwinkel	H: 61.2° ~ 2.1°
Optischer Zoom	30-Fach

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Streaming Methode	Unicast/Multicast
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF Kompatibilität	ONVIF Profil S&G, API
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android

EXTRAS

Speicher	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 128GB)
-----------------	--

INTELLIGENZ

IVS	Linienüberquerung, Eindringen, Objektschutz, Gesichts Erkennung, Heat Map
Auto-Tracking	Ja

FUNKTIONEN

Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR) / Farbe / B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	Ultra 2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (24 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/1 ~ 30000s
Digitaler Zoom	16-Fach
IR Distanz	Bis zu 300 Meter
Scheibenwischer	Aus/Ein

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 360°, Neigen: -90° ~ 45°
Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~ 160°/s, Neigen: 0.1° ~ 60°/s
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 160°/s, Neigen: 60°/s
Presets	300
PTZ Modus	5 Pattern, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan

AUDIO & ALARM

Audio Kompression	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
Audio Anschlüsse	1x Eingang / 1x Ausgang
Alarm	7x Eingang / 2x Ausgang

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-40°C ~ +70°C
Schutzart	IP66

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung/Strom	AC24V/5A
Verbrauch	50W (90W mit IR & Heizung an)

MASSE UND GEWICHT

Abmessungen	Ø202.7mm x 390.8mm x 472.2mm
Gewicht	10.5 Kg

ZUBEHÖR (inkludiert)



AC24V/5A

DIMENSIONEN

