

CVR-ST25-T

2Megapixel STARLIGHT, Wetterfeste IR-LED 25-Fach Zoom PTZ HDCVI Kamera, 120dB WDR



Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.6 Farbe, 0Lux/F1.6(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P (1920x1080)
- Linse 4.8mm ~ 120mm (59.2° ~ 2.4°) Varioobjektiv motorisiert, 25-Fach Optischer Zoom
- IR Reichweite bis zu 150m
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung
- Wetterfest, IP66

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS
Pixel	1920(H) x 1080 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux/F1.6 (Farbe), 0Lux/F1.6 (IR ein)
Rauschabstand	>50dB (WDR 120dB)
Videoausgang	1x BNC
Kompression	-
Auflösung	1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)
Bitrate	-
Streaming	-

OBJEKTIV

Brennweite	4.8mm ~ 120mm
Blickwinkel	H: 59.2° ~ 2.4°
Optischer Zoom	25-Fach

NETZWERK

Ethernet	-
Streaming Methode	-
Protokoll	-
ONVIF Kompatibilität	-
Max. Benutzerzugriffe	-
Smart Phone	-

EXTRAS

Speicher	-
----------	---

INTELLIGENZ

IVS	-
Auto-Tracking	-

FUNKTIONEN

Tag & Nachtschaltung	Auto/Farbe/B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	Ultra 2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (24 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/1 ~ 300000s
Digitaler Zoom	16-Fach
IR Distanz	Bis zu 150 Meter
IR Leds	4

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 360°, Neigen: -15° ~ 90°
Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~ 200°/s, Neigen: 0.1° ~ 120°/s
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 240°/s, Neigen: 200°/s
Presets	300
PTZ Modus	5 Pattern, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan

AUDIO & ALARM

Audio Kompression	-
Audio Anschlüsse	1x Eingang
Alarm	2x Eingang / 1x Ausgang

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-40°C ~ +70°C
Schutzart	IP66

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung/Strom	AC24V/3A
Verbrauch	13W (23W mit IR an)

MASSE UND GEWICHT

Abmessungen	Ø186mm x 309mm
Gewicht	6.8 Kg

ZUBEHÖR




DH-PTZ



PTZ-BOX



V-MAST



V-CM



PFA110

Decken Montage	Wand PTZ Montage
PFA110 + DH-PTZ	PTZ-BOX + PFB300S + PFA110
Mast Montage	Eck Montage
V-MAST + PFB300S + PFA110	V-CM + PFB300S + PFA110

DIMENSIONEN

