

AIPR-BL5400-AI-E

4 Megapixel AI Netzwerk IR Bullet Kamera, 140dB WDR, Micro SD max. 256GB



Hauptmerkmale

- 1/1.8" 4 Megapixel PS CMOS Sensor
- Extrem Lichtempfindlich bei 0.002Lux/F1.8
- 2.7mm ~ 12mm Motorisierte Linse
- H.265/H.264 Triple-Stream Kodierung
- IR Ausleuchtung bis zu 50m
- Besonderheiten: AI (Artificial Intelligence), Perimeter Schutz, Gesichtserkennung, Personenzählung, Metadaten, ePOE
- Alarm 2/1, Audio 1/1
- Micro SD Kartenslot bis max. 256GB
- Wetterfest: IP67 / IK10

KAMERA	
Bildsensor	1/1.8" 4 Megapixel PS CMOS
Pixel	2688(H) x 1520(V)
Abtastsystem	Progressive
Min. Beleuchtungsstärke	0.002Lux/F1.8, (Farbe), 0Lux / F1.8 (IR an)
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto / Farbe / Schwarz/Weiß
OBJEKTIV	
Typ	Motorisiert
Brennweite	2.7mm ~ 12mm
Blendenverhältnis	F1.8
Blickwinkel	H: 114° ~ 47°, V: 62° ~ 26°
INFRAROT	
IR Reichweite	Bis zu 50m
IR LED	4
Smart IR	Aus / Ein
KOMPRESSION	
Video Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Extra Stream)
Smart Codec	Aus / Ein
Auflösung	2688x1520 / 2304x1296 / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 2688x1520 (1 ~ 25fps) Extra Stream 1: D1 (1~25fps) Extra Stream 2: 1080P (1~11fps)
Bitrate	H.264: 32 ~ 8192Kbps H.265: 19 ~ 8192Kbps
Audio Kompression	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 / G.723
AI INTELLIGENZ	
IVS	Objektschutz
Gesichtserkennung	Unterstützt
Gesichter Attribute	Unterstützt 6 Arten von Attributen: Alter, Geschlecht, Ausdrucksweise, Brille, Maskierung, Bart
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Mensch & Tier)
Personenzählung	Unterstützt
BILD	
Gegenlichtkompression	Aus / Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC / HLC / WDR(140dB)
Defog	Aus / Ein
Digital Zoom	4-Fach
Bewegungserkennung	Aus / Ein (4 Zonen)
Privatzonen Maskierung	Aus / Ein (4 Zonen)

NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP/SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Schnittstelle	ONVIF (Profile S / Profile G)
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Speicherung	NAS, FTP, Micro SD max. 256GB
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS
Smart Phone Software	iOS (iDMSS Plus) / Android (gDMSS Plus)
INTERFACE	
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang
Alarm	2 Eingang / 1 Ausgang
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30° ~ +60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC12V
PoE	PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme / Verbrauch	PoE: <10.9W (IR an)
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Gehäuse Material	Metall
Abmessungen	273.2mm x 95mm x 95mm
Gewicht	1.11 Kg

OPTIONALES ZUBEHÖR



DIMENSIONEN

