

# AIPR-VD3200-I

2MP STARLIGHT, AI IR-LED Dome Netzwerkkamera, motorisiertem Varioobjektiv, 120dB WDR, Deep IVS



## Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS STARVIS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.4 Farbe, 0Lux/F1.4(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 1080P (1920x1080)
- Linse 2.7mm ~ 13.5mm (110° ~ 31°) Varioobjektiv motorisiert
- IR Ausleuchtung bis zu 50m
- Dual-Codec Unterstützung: H.265+/H.264
- Besonderheiten: BLC, HCL, WDR 120dB, Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung
- Deep IVS: Linienüberquerung, Eindringen (Unterscheidung von Personen und Tieren)
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- Wetterfest, IP67/IK10, Kompaktes Gehäuse

## VIDEO

<b>Bildsensor</b>	1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS
<b>Pixel</b>	1920(H) x 1080 (V)
<b>Abtastsystem</b>	Progressiv
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0.005Lux/F1.4 (Farbe), 0Lux/F1.4 (IR ein)
<b>Rauschabstand</b>	>50dB
<b>Videoausgang</b>	1 Ausgang
<b>Kompression</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Auflösung</b>	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
<b>Bitrate</b>	H.265: 16K ~ 6144Kbps H.264: 32K ~ 8192Kbps
<b>Streaming</b>	Main Stream: 1080P (1 ~ 25FPS) Extra Stream: D1 (1 ~ 25FPS) Extra Stream 2: 1080P (1~25FPS)

## OBJEKTIV

<b>Brennweite</b>	2.7mm ~ 13.5mm
<b>Blickwinkel</b>	H: 110° ~ 31°, V: 57° ~ 17.7°

## NETZWERK

<b>Ethernet</b>	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
<b>Streaming Methode</b>	Unicast/Multicast
<b>Protokoll</b>	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
<b>ONVIF Kompatibilität</b>	ONVIF, PSIA, CGI
<b>Max. Benutzerzugriffe</b>	10 Benutzer / 20 Benutzer
<b>Smart Phone</b>	iOS, Android

## EXTRAS

<b>Speicher</b>	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 128GB)
-----------------	--

## FUNKTIONEN

<b>Tag &amp; Nachtschaltung</b>	Auto(ICR)/Farbe/B&W
<b>Gegenlichtkompensation</b>	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>Bewegungserkennung</b>	Aus/Ein
<b>Privatzenenmaskierung</b>	Aus/Ein (4 Zonen)
<b>Spiegeln</b>	Aus/Ein
<b>AGC</b>	Aus/Ein
<b>Weißabgleich</b>	Aus/Ein
<b>Verschlusszeit</b>	1/3 ~ 100000s
<b>IR Reichweite</b>	Bis zu 50 Meter
<b>IR LEDs</b>	3
<b>Smart IR</b>	Aus/Ein
<b>Digitaler Zoom</b>	16-Fach

## AI INTELLIGENZ

<b>Deep IVS</b>	Linienüberquerung, Eindringen
<b>Erweiterte Intelligenz</b>	Gesichter Erkennung, Heatmap, Personen zählen

## AUDIO & ALARM

<b>Kompression</b>	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
<b>Audio Anschlüsse</b>	1/1 Eingang/Ausgang
<b>Alarm</b>	1x Eingang: DC5V, 300mA 1x Ausgang: DC12V, 300mA

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

<b>Betriebstemperatur</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Schutzart</b>	IP67/IK10

## ELEKTRISCHE DATEN

<b>Spannung/Strom</b>	DC12V, AC24V, PoE+ (802.3at)
<b>Verbrauch</b>	< 6.9W

## MASSE UND GEWICHT

<b>Abmessungen</b>	Ø159.1mm x 117.9mm
<b>Gewicht</b>	1.16 Kg

## ZUBEHÖR



PFB201C




PFA138



PFB210W



DH-PTZ



V-MAST2



PFA101

Wand Montage	Mast Montage
PFB210W	V-MAST2 + PFB210W
Decken Montage	Decken Einbau Montage
PFA138	PFB201C
Decken Abhängung Montage	
DH-PTZ + PFA101	

## DIMENSIONEN

