

AIPR-ST25-MW

2 Megapixel STARLIGHT, IR-LED 25-Fach Zoom Wi-Fi PTZ Netzwerkkamera, 120dB WDR



Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.6 Farbe, 0.0005Lux/F1.6(IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 20 Bilder/Sek. Bei 1080P (1920x1080)
- Linse 4.8mm ~ 120mm (62.8° ~ 2.6°)
- 25-Fach Optischer Zoom
- IR Reichweite bis zu 100m
- Dual-Codec Unterstützung: H.265+/H.264/
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, IVS, Gesichtserkennung, Auto Tracking
- Wetterfest, IP66

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS
Pixel	1920(H) x 1080 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux/F1.6 (Farbe), 0.0005Lux/F1.6 (IR ein)
Rauschabstand	>50dB
Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Auflösung	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Bitrate	H.265/H.264: 448K ~ 8182Kbps
Streaming	Main Stream: 1080P/720P (1 ~ 25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1 ~ 25FPS) Extra Stream 2:1080P/1.3M/720P (1 ~ 25FPS)

OBJEKTIV

Brennweite	4.8mm ~ 120mm
Blickwinkel	H: 62.8° ~ 2.6°
Optischer Zoom	25-Fach

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Streaming Methode	Unicast/Multicast
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF Kompatibilität	ONVIF Profil S&G, API
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android

EXTRAS

Speicher	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 256GB)
-----------------	--

INTELLIGENZ

IVS	Linienüberquerung, Eindringen, Objektschutz, Gesichts Erkennung
Auto-Tracking	-

FUNKTIONEN

Tag & Nachtschaltung	Auto(ICR) / Farbe / B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
DNR	Ultra 2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (24 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/1 ~ 30000s
Digitaler Zoom	16-Fach
IR Distanz	Bis zu 100 Meter
IR Leds	6

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 360°, Neigen: -15° ~ 90°
Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~ 200°/s, Neigen: 0.1° ~ 120°/s
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 240°/s, Neigen: 200°/s
Presets	300
PTZ Modus	5 Pattern, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan

AUDIO & ALARM

Audio Kompression	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
Audio Anschlüsse	1x Eingang / 1x Ausgang
Alarm	2x Eingang / 1x Ausgang

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-40°C ~ +70°C
Schutzart	IP66

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung/Strom	DC12V, 3A
Verbrauch	13W (22W mit IR an)

MASSE UND GEWICHT

Abmessungen	Ø160mm x 295mm
Gewicht	4.2 Kg

ZUBEHÖR



SAP-05



PFB305W



PFA111



V-CM



DH-PTZ



V-MAST



PTZ-BOX

Decken Montage	Wand Montage
DH-PTZ + PFA111	PTZ-BOX + PFB305W
Eck Montage	Mast Montage
V-CM + PFB305W	V-MAST + PFB305W

DIMENSIONEN

